

For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA L2-SERIEN

L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622





I slutet på
dagen är till-
fredsställelsen
den bästa
belöningen

Oavsett uppgift är det alltid tillfredsställande att göra ett bra jobb. Den nya L2:an är enkel att använda och har ett brett utbud av funktioner som gör att du enkelt kan hantera alla projekt. Dubbla hydraulventiler och ett oberoende bakre kraftuttag hanterar de flesta redskap.



Njut av frukterna av ditt arbete

Nya L2:s optimerade förarplattform och genomtänkta komfortfunktioner gör långa arbetsdagar lätta. Intuitiva reglage och en ergonomisk layout gör arbetet enkelt. Ditt jobb mer avkopplande och du känner dig fräschare i slutet av dagen.

Topprestanda, under alla förhållanden



De nya kompakta traktorerna i L2-serien har utformats för att ge optimal prestanda under alla arbetsförhållanden, året runt. Från våra tillförlitliga dieselmotorer till noggrant utvalda funktioner samt enkelt underhåll levererar den nya L2-serien all den komfort, mångsidighet och kraft du behöver. Lång livslängd och högsta prestanda.

A red tractor is parked on a green soccer field. Two men are standing on the field, talking. One man is wearing a yellow shirt and the other is wearing a blue shirt. A soccer ball is on the ground near the man in the blue shirt. In the background, there is a soccer goal and a blue sky with white clouds.

Tack för att
du litar på
oss

En sann multitalang. Den nya L2-serien kombinerar robust, tillförlitlig teknik med en hög grad av komfort, praktiska egenskaper och effektivitet i en maskin. När du lägger till en konkurrenskraftig prissättning, låga underhållskostnader och legendarisk tillförlitlighet, kommer du att se att de rättfärdigar din investering.

Den bästa partnern för kvalitetsarbete

De nya kompakta traktorerna i L2-serien kombinerar robust, tillförlitlig teknik med hög grad av komfort och effektivitet i en maskin. Tack vare deras exceptionella manövrerbarhet, flexibla redskapsalternativ och utmärkta prestanda är de nya traktorer idealiska för alla typer av jobb.



Den bekväma och smidiga allroundern

Med en mängd praktiska funktioner, såsom den ergonomiska hytten och den multifunktionella IntelliPanel™, är traktorerna utformade för att ge föraren optimal kontroll.



Ren, stark och kapabel

Med den nya L2-serien kan du välja den Kubota-dieselmotor som bäst passar dina behov. Oavsett vilken motor du väljer levererar de alla förstklassiga resultat. De effektiva Kubota-motorerna imponerar både med sin styrka och tillförlitliga prestanda och med låga utsläppsvärden. Du kommer att uppskatta den oslagbara tillförlitligheten och den låga bränsleförbrukningen.

Ren effekt

Kubota dieselmotorer med 4 cylindrar finns med effekter mellan 33 kW (45 hk) och 45 kW (62 hk). De uppfyller enkelt EU:s stränga utsläppsstandard steg V med hjälp av Common Rail-insprutning, avgasrecirkulation och dieselpartikelfilter. Detta innebär inte bara minskad

miljöpåverkan, du sparar också bränsle med denna teknik. Du uppskattar troligen att dieselpartikelfiltret bara behöver rengöras var 6 000:e timme – det längsta rengöringsintervallet i sin klass.



Enkelt underhåll

Med en bred öppningbar motorshuv är de nya traktorerna i L2-serien enkla och snabba att underhålla. Det finns även en akustisk varning som ljuder vid tankning när bränsletanken är full.

Enkel åtkomst till luftfilter etc.

Traktorerna är utrustade med en motorhuv i ett stycke som kan öppnas helt för enkel åtkomst till motorrummet. Detta innebär att du enkelt och smidigt kan nå alla viktiga underhållspunkter,

såsom luftfilter, kylare etc. De stora luftintagen förbättrar motorns kylning och säkerställer att traktorn fungerar perfekt även vid höga temperaturer.





Flera trumfkort för produktivt arbete

De nya traktorerna i L2-serien finns med flera beprövade växellådsvarianter, beroende på användningsområde. Varje växellåda har sina egna övertygande fördelar. Förutom att säkerställa enkla och exakta växlingar är transmissionerna också extremt tillförlitliga.



Smidig körning under alla förhållanden

Med traktorerna i den nya L2-serien kan du välja mellan två beprövade Kubota-växellådor: Hydrostatisk HST Plus med 3 gruppväxlar och Hi-Lo eller en helt synkroniserad 16/16 manuell växellåda. Båda imponerar med enkelt handhavande och hög kvalitet.

Fullt synkroniserad transmission

Kubotas ekonomiska FST-växellåda erbjuder 16 växlar framåt- och 16 back, inklusive kryphastigheter.

Steglös hastighetsreglering

Kubotas HST Plus är steglös tillsammans med en trestegs gruppväxellåda. Dessutom kan traktorn växla mellan hög och låg (H-DS) hydrauliskt i varje grupp. När önskad gruppväxel valts kan du enkelt växla H-DS hydrauliskt mellan hög och låg under körning. H-DS-funktionen kan även aktiveras som auto-skift som väljer växel efter behov. För extra komfort och effektivitet på jobbet har HST-modellerna även farthållare som standard.

Enklare drift och minskad bränsleförbrukning

Den smidiga funktionen "Auto Throttle Advance" kopplar samman hydrostatpedalen till motorns gasreglage och synkroniserar körning och motorvarvtal. Detta gör traktorn lättare att använda, minskar bullernivån och bränsleförbrukningen. Allt du behöver göra är att trycka ner HST-pedalen för att reglera körningen.

Justerbar respons

Den hydrostatiska transmissionens svarsbeteende kan justeras med en knapptryckning. Om din uppgift kräver en aggressiv respons, t.ex. för frontlastararbete, är SNABB den idealiska inställningen. Om du vill ha en lugnare reglering, t.ex. för arbete på gräs, välj LÅNGSAM. Enklare kan det inte bli.

Smart anpassning med lastavkänning

Den nya L2-serien har också ett effektivt lastkännande pumpsystem. Detta reglerar automatiskt aktiviteten hos HST-pumpen och motorn vid sjunkande motorvarvtal. Genom att välja ett av tre olika lägen kan transmissionen omedelbart justeras för att passa det aktuella behovet. Upprepade tryck på knappen växlar från Läge 1 till Läge 2 och Läge 3 för att återgå till Läge 1 igen. Överbelastningskyddet i t.ex. Läge 2 hindrar motorn från att stanna vid ökad belastning.

En ny nivå av komfort och produktivitet

Med de nya traktorerna i L2-serien erbjuder förarhytten en komfort som du inte förväntar dig i denna klass. Den är rymlig, bekväm, ergonomiskt och säker. Den hjälper till att hålla dig vaken och utvilad under långa arbetspass.

ROPS eller hyttutförande

Obegränsad sikt och möjligheten att gå av och på utan att öppna dörrar eller bekvämt arbete oavsett väder? I den nya L2-serien kan du välja mellan traktorer med hytt eller med en fällbar skyddsbåge (ROPS).

En riktigt bekväm hytt

Om du väljer en modell med hytt, kommer du att njuta av ett antal förstklassiga funktioner. Dessa inkluderar automatisk luftkonditionering, det nya stora solskyddet och två USB-laddningsuttag. Gott om utrymme, ergonomiska kontroller och god sikt är standard.

Omfattande komfortfunktioner

För att ytterligare förbättra komforten och produktiviteten i den nya L2-serien har Kubota ökat hyttens glasyta. Detta har lett till färre döda vinklar och förbättrad sikt. Dörrarna öppnas nu ännu bredare, vilket gör det enklare och bekvämare att ta sig in och ut ur hytten. Ytterligare fördelar är en luftfjädrad komfortstol, ökat benutrymme, gott om takutrymme och generöst förvaringsutrymme.

Den intuitiva, användarvänliga layouten i hytten ger enkel åtkomst till alla reglage och spakar för både drift och hydraulik.

Full översikt dygnet runt

LED-arbetslampor på hytten lyser effektivt upp ditt arbetsområde.

Individuell justering av ratten

Nya L2:s justerbara ratt har en extra stor tiltvinkel för maximal komfort. Allt du behöver göra för att vinkla ratten till det läge som passar dig är att trycka på pedalen. Genom att trycka på pedalen igen vinklas ratten i högsta läget och du har gott om plats att kliva in och ut ur traktorn.

Mer takhöjd

Du kommer att älska hyttens ökade takhöjd. Detta ökar inte bara komforten utan ger också en bättre sikt, till exempel när frontlastaren är upphöjd.



Koppla enkelt in och ur kraftuttaget

Den nya elektriska kraftuttagsomkopplaren gör det enklare än någonsin att byta kraftuttag. Den är bekvämt placerad på sidokonsolen. Du kan slå på kraftuttaget med en lätt vridning och stoppa det igen med ett knapptryck.

Öka varvtalet med en strömbrytare

Vid behov av högre varvtal är det bara att trycka på en knappen på multifunktionsspaken för att öka motorvarvtalet till ett förinställt varv. Detta kallas „Throttle-Up“-funktionen.

Ergonomiskt placerade reglage

För smidig åtkomst är spakar för frontlastare, hitchkrok och yttre hydraulik placerade på höger konsol.

Extra benutrymme

För att ge dig mer benutrymme har Kubota placerat förarsätet längre bak. Detta ökar din körkomfort och gör det också lättare att ta sig in och ut ur hytten.

Strömförsörjning

Den 3-poliga 12 V-anslutningen är bekvämt placerad bakom sätet och lättåtkomlig.

Alla data du behöver

Det moderna instrumentpanelen „IntelliPanel™“ håller dig hela tiden uppdaterad om L2-traktorns status. Det visar all viktig information du behöver för att optimera traktorns drift, inklusive: timräknare, vägmätare, bränsleförbrukning, Kraftuttagsvarvtal, information om drivningen, luftfilterstatus och serviceinformation. Information på displayen kan växlas genom att trycka på en knapp. Varningsikoner, planerad service och DPF-regenerering visas också.

Standardutrustningar för hytt

- AC-uppvärmning med återcirkulerad luft/friskluftsmatning
- Ventilation
- 12-volts eluttag
- Vindrutetorkare och spolsystem
- Främre arbetsbelysning
- Inre belysning
- Sidospegel på dörren
- Breda skärmar
- Uppvärmda bakfönster
- Bakre arbetsbelysning
- Bakrutetorkare
- Hyttutrustning som tillval
- Pioneer Bluetooth och DAB-radio
- Luftfjädrat säte
- Brandsläckare



Unik kraftfull hydraulik

Traktorns lyftkraft i 3-punktslyften är i en klass för sig med total tillförlitlighet under alla arbetsförhållanden. De är enkla att använda och samtidigt flexibla och mångsidiga. Med diverse extrautrustning kan du utöka användningsområdet ytterligare.

Mångsidig frontlastare

Om du vill utöka maskinens användningsområde ytterligare är Kubotas frontlastare precis vad du behöver. Med en maximal lyftkapacitet på upp till 1400 kg finns dessa frontlastare för modellerna L2-452 (LA 805) och L2-522, L2-552 och L2-622 (LA 1055).



Snabb till och från koppling av redskap

Redskap monteras på nolltid i 3-punktslyftens kraftfulla fångstlänkar. Det gör det möjligt att snabbt koppla ett brett utbud av standardredskap.



Extern styrning av den bakre 3-punktslyften

Manövrering av det bakre lyftsystemet från utsidan av traktorn ger operatören möjlighet att enkelt montera och lossa det bakre redskapet ensam.



Flexibel för komplexa tillämpningar

De nya modellerna i L2-serien levereras som standard med två dubbelverkande uttag fram och två bak. Detta gör traktorerna lämpliga för alla ändamål och gör att du kan använda även komplexa tillbehör utan extra utrustning.



Överlägsen produktivitet

Den kraftfulla 3-punktslyften med en lyftkapacitet på upp till 1 750 kg hanterar alla relevanta redskap. Oberoende kraftuttag levereras som standard och kraftuttag med två varvtal kan levereras till modeller med mekanisk transmission.

Användning av kraftuttagsaxeln under körning

Den hydrauliskt manövrerade kraftuttagskopplingen gör att de främre och bakre kraftuttagsaxlarna kan kopplas in och ur oberoende av körningen. Kraftuttagsbromsar, automatisk kraftuttagsavstängning och vikbart skydd garanterar maximal säkerhet och ökar produktiviteten.



Få ut mesta möjliga av din traktor, på lång sikt

Kubota underlättar ditt liv och vår utökade Kubota Care-garanti håller din traktor samma standard som dag ett. Detta säkerställer att värdet på din maskin skyddas, långt in i framtiden.



Kubota Care-förmåner



Prisökningsskydd
skyddar dig mot

- Momshöjning
- Prisökning på delar
- Prishöjning på arbetskraft



Äkta delar

Skyddar din maskin genom att endast använda Kubota-originaldelar.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Kostnadsskydd

Inga dolda kostnader!
Ingen självrisk!



Återförsäljarkontakt

I händelse av ett anspråk är din återförsäljare din enda kontaktperson. Det innebär inga problem med tredjepartsleverantörer, allt fungerar smidigt.



Professionell behandling

Ingen känner din maskin bättre än utbildade tekniker från Kubota. Används med specialverktyg som är kvalificerade av tillverkaren.



Återförsäljningsvärde

Öka dina maskiners återförsäljningsvärde. Kubota Care kan överlåtas till den nya ägaren.

Namnet Kubota är allmänt respekterat för att representera högsta japanska kvalitet. Alla Kubota-maskiner är konstruerade för de tuffaste arbetsförhållandena och långa körtider. Trots detta är det omöjligt att undvika oförutsedda skador under årens lopp. Med Kubota Care kan du enkelt hantera risken för oväntade kostnader i framtiden. Samtidigt kan du undvika oplanerade driftstopp och vara lönsam på lång sikt.

Den perfekta lösningen

Kubota Care tar bort en potentiell oro i ditt liv. Detta servicepaket erbjuder dig maximal drifts- och kostnadssäkerhet samt fullständigt skydd utöver de vanliga garantiförpliktelserna. Kubota Care ger dig en hel förlängd garanti på upp till 5 år eller 5 000 drifttimmar (beroende på vilket som inträffar först).

Full garantitäckning

Vad täcker Kubota Care?

Kubota Care är en omfattande garantiförlängning som omfattar alla komponenter som omfattas av den avtalade garantin. Och om en garantireparation är nödvändig kommer naturligtvis ingen självrisk att debiteras från dig!



#Tekniska dat

Modell		L2-452 HDC	L2-552 HDC	L2-622 HDC	L2-452 DC	L2-522 DC	L2-452 DW/DM	L2-522 DW/DM	
Hytt							Bakre ROPS		
Motor									
Modell		V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Typ		Direktinsprutning, vattenkyld 4-takts diesel, Common Rail							
Antal cylindrar		4					4		
Motoreffekt ECE R120		kW (PS)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)
Cylindervolym		cc	2 434					2 434	
Maximalt vridmoment (brutto)		Nm (vid 1 600 varv/min)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	143,4	166,7
Nominellt varvtal		varv/min	2 600			2 700	2 600	2 700	2 600
Bränsletanksvolym		l	51					50	
Transmission									
Växellåda		HST 3-gruppväxlar med hög-låg				16 framåt och 16 bakåt, synkroniserade			
Standarddäck- storlek	Främre	8–16	9,5–16		8–16	9,5–16	8–16	9,5–16	
	Bakre	13,6–24	13,6–28		13,6–24	13,6–28	13,6–24	13,6–28	
Koppling		–				Enkel torrlamell			
Styranordning		Hydrostatisk servostyrning							
Bromssystem		Våta skivbromsar							
Minsta svängradie med broms		m	2,7	3,2		2,7	3,2	2,7	3,2
Kraftuttag									
Bakre kraftuttag		SAE 1-3/8,6 splines							
Kraftuttag/motorvarvtal		varv/min	540/2 480	540/2 590	540/2 400	540/2 550–750/2 550			
Hydraulsystem									
Pumpkapacitet		l/min	37,0	35,6		37,0	35,6	37,0	35,6
3-punktsfäste		SAE-kategori 1							
Hydrauliskt styrsystem		Positionsstyrning							
Max. lyftkraft	i lyftpunkter	kg	1 750					1 750	
	609,6 mm bakom lyftpunkter	kg	1 250	1 350		1 250	1 350	1 250	1 350
Systemtryck		MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)					18,6 (190)	
Mått									
Total längd (utan 3-Punkt)		mm	3 170	3 245		3 170	3 245	3 170	3 245
Totalbredd (min. spårvidd)		mm	1 560	1 560		1 560	1 560	1 555	1 470
Totalhöjd (med ROPS)		mm	2 330	2 375		2 330	2 375	2 250	2 550
Hjulbas		mm	1 895	1 915		1 895	1 915	1 895	1 915
Lägst markfrigång		mm	360	400		360	400	390	400
Spårvidd	Främre	mm	1 145	1 135		1 145	1 135	1 145	1 135
	Bakre	mm	1 240	1 225		1 240	1 225	1 140	1 125
1 310			1 325		1 310	1 325	1 210	1 225	
1 410					1 410		1 310	1 325	
Vikt		kg	1895	2080		1860	2045	1700	1820

Företaget förbehåller sig rätten att ändra ovanstående specifikationer utan föregående meddelande.



Modell		L2-452	L2-522/L2-552/ L2-622	
A	Total längd	mm	3 170	3 245
B	Hjulbas	mm	1 895	1 915
C	Höjd	mm	2 250	2 375
D	Bredd (min.)	mm	1 555	1 560
E	Spårvidd min.	mm	1 145/1 140	1 135/1 225
F	Markfrigång min.	mm	400	400

Frontlastarmodell		LA805	LA1055
Montering på basmaskin		L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
Tillverkare		Kubota	Kubota
Max. lyfthöjd (till snabbfästets ledbult)	mm	2 665	2 859
Max. lyfthöjd under plan skopa	mm	2 462	2 659
Frihöjd med tömd skopa	mm	2 075	2 279
Max. tömmningsvinkel	°	43	46
Skopans återgångsvinkel	°	42	42
Grävdjup	mm	126	177
Totalhöjd i bärläge	mm	1 382	1 444
Max. lyftkapacitet	kg	1 053	1 399
Brytkraft (vid svängpunkt)	kN	15,14	18,61
Vikt	kg	513	648

DIN LOKALA KUBOTA DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Nellemann Machinery AB

Idrottsvägen 3 596 34 Skänninge

www.nellemannmachinery.se

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna publikation var korrekt och uppdaterat vid tidpunkten för tryckning. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form på något sätt utan erhållit tillstånd från Kubota. Kubota förbehåller sig rätten att som tillverkare ändra och uppdatera alla specifikationer eller prestandainformation utan föregående meddelande, om så krävs.

v_1/2023



Kubota