

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA RTV-X1110



GÖR DIG REDO FÖR EN HELT NY RTV UPPLEVELSE

RTV-X1110 ger en helt ny körupplevelse med en mjukare, jämnare och bättre körbarhet, mer benutrymme och förbättrad ergonomi.

Är du redo för en RTV-upplevelse som du inte glömmet i första taget.

Besök din Kubota-återförsäljare idag och upplev en RTV-X1110.

Förrarhytt

RTV-X1110 är grundutrustad med störtbåge och ett modulärt hyttsystem som kan utrustas med fönster, dörrar och värme. Tillsammans ger det en tyst och komfortabel förarmiljö som byggts in redan i grundkonstruktionen.

Frontlyft

En kraftig hydraulisk frontlyft kan monteras fram för t.ex. snöblad.

Instrumentpanel

Den nya digitala instrumentpanelen har en klar och tydlig layout för viktig information. Den är mycket lättavläst och du har alltid tillgång till viktiga data i blickfältet.

Flaktipp

Hydraulisk tipp av flaket och möjlighet till yttre hydrauluttag både fram och bak gör RTV-X1110 till en redskapsbärare. Du kan bogsera och montera redskap för att underlätta ditt dagliga arbete.

Transmission

RTV-X1110 skiljer sig från andra RTV'er när det gäller val av transmission. Hydrostatisk drivning ger stora fördelar.

Motor

Kubota D1105 är en vattenkyld 3-cylindrig, 1123cc dieselmotor på 17,8 kW (24hk).



#Nya uppdateringar



Rymlig förarplats

Kubotas RTV-X1110 erbjuder en känsla av rymd och optimal komfort för en fordon av denna storleksklass. Förarplatsen har designats för att ge dig en förarplats att trivas i. Utformning och placering av reglage ger en intuitiv och ergonomisk plats anpassad för alla tänkbara arbetsuppgifter. Konstruktionen erbjuder säkert och bekvämt insteg från båda sidor, idealiskt när du ofta går i och ur. Du väljer själv utrustningsnivå. Fullutrustad med dörrar, fönster och värme har vi modern arbetsplats året runt.



Unik transmission

Kubota har mer erfarenhet av hydrostatiska transmissioner än någon annan RTV-tillverkare. Kubotas avancerade VHT-X erbjuder ett högt vridmoment som automatiskt anpassas efter behov. Stora oljekylare ökar prestanda och hållbarhet. Hydrostatisk transmission ger många stora fördelar som dynamisk broms och mjukt ingrepp. Kubota RTV-X1110 delar körkänslan med Kubotas kompakttraktorer och har ett stort användningsområde.



Servostyrning och bromsar

Responsiv hydrostatisk servostyrning ger dig kontrollen du behöver för att hantera vilken terräng som helst. Ratten är justerbar så att du kan hitta den optimala vinkeln för din körstil. Bromsarna är integrerade våta skivbromsar runt om för minimera underhåll och garantera funktion under alla förhållanden. I vatten, lera, sand eller snö har du alltid samma kontrollerade bromseffekt.



LCD-display

Ljus lättöverskådlig display med stora ikoner och mätare ger dig information om körförhållanden, inklusive hastighet, timmar, och antal kilometer. Varningsikoner för lågt motoroljetryck, laddning, låg bromsvätskenivå, oljetemperatur hydraulik och parkeringsbroms är integrerade i layouten. Ett överhettningssalarm (visuellt och ljud) hjälper till att förhindra motorskador.



Förvaringsfack

Stora fack under stolarna ger massor av bekvämt lagringsutrymme för verktyg, kläder och personliga föremål. Framför passagerarstolen finns ett stort handskfack med lucka. Hållare för dryck finns i panelen på båda sidor av fordonet.

#Tekniska data

Modell		RTV-X1110 Orange	
Motor		Kubota	
Motor typ		D1105	
Cylindervolym/antal cylindrar	cm³	1123/3	
Max varvtal	rpm	3200	
Nominell effekt (97/68/EC)	hk (kW)	24,2 (17,8)	
Kylsystem		Vätskekyllning	
Transmission		Kubota	
Typ – huvudväxellåda		Hydrostatisk	
Gruppväxellåda		Hög, låg och back	
Differentialspärr bak	fram / bak	Limited-slip / Mekanisk	
Max transporthastighet	km/tim	40	
Fjädring fram		Oberoende dubbla A-armar med Coiloverstötdämpare	
Fjädring bak		Oberoende avfjädrade Coiloverstötdämpare	
Fjädringsväg fram och bak	mm	205	
Kapacitet			
Dragvikt max	kg	590	
Maxlast	kg	545 (ROPS modellen)	
Hydraulik			
Pumpkapacitet	l/min	9	
Antal hydraulventiler		Standard: 1 för flaktipp ; Extrautr.: 2	
Tipp av lastflak		Hydraulisk	
Lastflak dimensioner BxLxD	mm	1465x1030x285	
Lastflak material		Stål	
Standard däckdimension		25x10-12 6-lagers	
Dimensioner och vikt			
Längd	mm	3,130	
Höjd	mm	2,020	
Bredd	mm	1,654	
Hjulbas	mm	2,045	
Spårvidd	mm	1,240	
Vändradie	m	4	
Vikt (med ROPS)	kg	1000	

* med fällbar störtbåge - ROPS

nellemann machinery

Idrottsvägen 3, 596 22 SKÄNNINGE
Tel: 013-25 36 00 E-post: info.se@nellemannmachinery.com

www.nellemannmachinery.se

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form på något sätt utan föregående tillstånd från Kubota. Kubota förbehåller sig rätten som tillverkare att vid behov ändra och uppdatera specifikationer eller prestandainformation.

